

## DOF32

### Modul digitalnih izlaza

#### Pregled funkcija

- Digitalni izlazni modul za uređaje Atlas
- Izdavanje digitalnih signala
- Aktiviranje pomoćnih relea i signalizacija
- Maksimalno 32 modula po uređaju
- LED indikacija aktivnog izlaza i rad/kvar modula

#### Primena

Digitalni izlazni modul DOF32 izdaje u proces digitalne signale za uređaje Atlas Max<sup>®</sup>, Atlas XP i Atlas MTU.

#### Dizajn

Modul DOF32 realizovan je u formatu štampane ploče dvostruke Evropa kartice (233,4x162,5mm), sa prednjom maskom dimenzija (262x30mm) za smeštaj u standardne 19" rekove.

#### Način priključenja

Broj izlaza:	32
Priključenje:	u grupama po 4 izlaza
Vrsta interfejsa:	Opto-MOSFET
Galvansko odvajanje:	2 kV između ulaza i elektronike

#### Tehničke specifikacije

Maksimalni napon priključenja:	do 60V DC
Otpornost izlaznog prekidača:	do 35Ω
Maksimalna struja (po izlazu):	100 mA
Napajanje za elektroniku:	Napon (nominalna vrednost) +5VDC
• dozvoljeno odstupanje:	+/- 5 % od nominalne vrednosti
Struja potrošnje elektronike:	100 mA
Temperatura:	50°C
Relativna vlažnost:	5 do 95%

