

## FO – HUB/1

### Konvertor signala

#### Pregled funkcija

- Konvertor el. signala RS232 nivoa u optički i obrnuto
- Konvertor el. signala RS422 nivoa u optički i obrnuto
- Konvertor el. signala RS485 nivoa u optički i obrnuto
- Konvertor el. signala RS232 nivoa u el signale RS422 nivoa i obrnuto
- Konvertor el. signala RS232 nivoa u el signale RS485 nivoa i obrnuto
- Mogućnost povezivanja do 10 modula preko RS422 (RS485) magistrale



#### Dizajn

Phoenix Contact ME 22,5 F-UTL BUS 10

#### Način priključenja

Optički primopredajnik RS232	ST port, 62.5/125 um fiber, link do 2700 m
RS422(RS485)	Priključna klemna
	Priključna klemna na magistralu RS422(RS485)

#### Tehničke specifikacije

Broj optičkih portova:	1
Broj RS232 portova:	1
Broj RS422(RS485) portova:	1
<b>Bodna brzina:</b>	
• Optika	do 2 Mb/s
• RS232	do 115,2 Kb/s
• RS422 (RS485)	do 2 Mb/s
<b>Napajanje:</b>	+ 5 VDC
<b>Potrošnja:</b>	300 mA na 5 VDC