

MRCL

Modul za komandovanje
prekidačem na banderi



Pregled funkcija

- Širokopojasno napajanje
- 5 digitalnih beznaponskih ulaza
- 1 digitalni naponski ulaz (110VAC ili 230VAC (85 -250VAC))
- Detekcija zabrane i blokade izdavanja komande
- 2 komande (otvaranja i zatvaranja)
- Modul se može povezati sa radio stanicom, GPRS modemom ili GPRS ruterom
- Merenje temperature
- Merenje napona napajanja (baterije)
- Merenje napona na naponskom AC ulazu (merenje napona na banderi)

Primena

MRCL je samostalni modul namenjen za komandovanje prekidačem na banderi.

Dizajn

Modul MRCL je smešten u kutiju dimenzija 120x22x80mm.

Modul se montira na podnožju na kojem se vrši ožičenje.

Zamena modula prilikom intervencije je kao i kod releja na podnožju.

Tehničke specifikacije

Broj analognih merenja:	3
Broj relejnih izlaza:	2
Broj digitalnih ulaza:	6
Napajanje:	od 10 do 32V
AC digitalni ulaz:	od 85 do 250 VAC
Portovi:	1 serijski port (RS232 ili RS485) 1 ethernet port
Temperaturni opseg:	0-50°C
Potrošnja:	5W
Maksimalna otpornost digitalnog beznaponskog ulaza:	100Ω