

T-MMS

Komunikacioni modul

Osnovne funkcije

- Omogućava udvajanje, redundansu DTE uređaja po RS232C
- Omogućeno je da DCE uređaj može imati i hardversku kontrolu upravljanja smerom podataka

Primena

Pasivni spliter za povezivanje 2 DTE uređaja sa 1 DCE uređajem po RS232C standardu sa 2 para ulazno izlaznih signala. DCE uređaj se priključuje na OUT konektor a DTE uređaji na IN1, odnosno IN2, korišćenjem nullmodem kabla.

Dizajn

Modul T-MMS je realizovan u formatu za smeštaj u 3HE rekove. Dimenzije su mu (20mmx100mmx10mm). Moguće je smestiti do 16 modula T-MMS u jedan 19" 3HE rek.

Način priklučivanja

| | |
|------------------|------------|
| Broj ulaza | 2 |
| Broj izlaza | 1 |
| Vrsta interfejsa | DB9 RS232C |



Tehničke specifikacije

Ulazni napon

| | |
|--------------------|------------------------------|
| nominalna vrednost | $V_s = -12 \text{ do } +12V$ |
| logička "0" | +3 do 12V |
| logička "1" | od -12V do -3V |

| | |
|--------------------------|---|
| Napajanje za elektroniku | Uređaj je u potpunosti pasivan tako da ne zahteva posebno napajanje |
|--------------------------|---|

| | |
|-------------|----------------------------|
| Temperatura | Radna (standard) 0 do 50°C |
|-------------|----------------------------|

| | |
|--------------------|----------|
| Relativna vlažnost | 5 do 95% |
|--------------------|----------|

