

UTPKAM

Komunikacioni modul



Pregled funkcija

- Omogućava konverziju informacija sa serijske modemske veze na ETHERNET
- Povezivanja radio stanice na ETHERNET
- Izlazak na iznajmljenu paricu preko ETHERNET-a
- LED indikatori trenutnog stanja komunikacije na serijskoj i ETHERNET strani

Primena

Modul UTPKAM predstavlja FSK modem 1200bd koji izlazi na ETHERNET.

Dizajn

Cabur CH kutija (dimenzije WxDxH 24x85x121mm)

Konekcije

2 pinska regleta za ulazni napon na gornjoj strani, na donjoj strani 9 pinska regleta za izlazak na radio stanicu ili na iznajmljenu paricu

Tehničke specifikacije

Radna temperatura:	0-50°C
Radna vlažnost:	5 do 95% RH
Frekvencija FSK signala:	"0" 2100Hz "1" 1300Hz
Napajanje:	5VDC
Potrošnja:	1,5W

Raspored pinova:

CON.2		
PIN	Naziv	OPIS
1	prijem	Prijemna parica
2	prijem	Prijemna parica
3	predaja	Predajna parica
4	predaja	Predajna parica
5	tastovanje	Za tastovanje radio stanice
6	tastovanje	Za tastovanje radio stanice
7	nc	Ne vezati
8	nc	Ne vezati
9	Z	uzemljenje

CON.3		
PIN	Naziv	OPIS
21	+5V	napajanje+
22	GND5V	napajanje -